


רשימת אלומיניום

[illegible]

הנחיות כלליות למפרט אלומיניום

- * כל הפרטים החומרים והמפרטים ע"י מפרט משכיל ועל פי כל התקנים הישראליים הרלוונטיים שבתוקף
- * פרופילי האלומיניום. הפרזול יותר הפרטים יהיו לפי רשימת האלומיניום ומפרט קליד או שיע עבור טפוס הפרופיל כפי שמצוינו (לפי סוג הדלת או החלון)
- * משקופים עיוורים. כל הפתחים יורכבו על משקופים עיוורים. המשקוף יהיה מפח מגולוץ בעובי 1.6 מ"מ לפחות. יש לוודא מניעת מגע גליוני בין הפתח לאלומיניום. יש לוודא עיגון מלא של המכלב הסמוי לריקוף הפתח. בנוסף על העיגון הכבלי ייתגנו נקודות עיגון מול מקום צירי הדלת.
- * האלומיניום בגוון שירב ע"י האדריכל. האלומיניום לפחות 20 מיקרון או צבוע בתנור ע"י מפרט מילי או שיע.
- * הציפוי: אילגו/צבע יתאימו לדרישות מפמ"כ 211 חלק 2
- * פרטי האלומיניום יהיו ברמה 1 של המיפרט הכבלי.
- * הביצוע יהיה לפי תכניות וחזיתות האדריכל.
- * המכלב יכין שפדוריינג של כל פרטי האלומיניום בתאום עם יועץ אלומיניום ממעמו. השפדוריינג יבואר ויאשרו ע"י המפקח והאדריכל.
- * מידות מדויקות יש לקחת לפני הביצוע.
- * כל דלתות האלומיניום כפתיהם רגילה כוללות מעגלי צילינדר +מפתח מסטר (ראשי) + רב מסטר.
- * גלגלי האטה, מחזיר שמן, מעצור כנף, מגן למניעת מערכת אצבעות פינגר פרומסטר"י מ-pvc או שיע, מעצור לתיבוע הכנף במצב סגור, שילוט מספרי על הכנף.
- * כל תכונות הקפי יגיעו עם מגביל פתחה ע"י הנחיות יועץ בטיחות.
- * כל עבודות האלומיניום כוללות עבודות איטום בין הפרופילים. בין הפרופילים של האלומיניום לבין פרופילי הפתח. איטום בפרופילי ניאופרן (מא פי.וי.ס.), ומיברשת שילינג או שיע. חיבורים מכניים בברגי הדמיום. התישנים יאמנו בטיולוק.
- * אין להשתמש בפרזל פלסטי.
- * גובה תלינות אינם סופיים וייקבעו לאחר קביעת גובה אבן חיפוי.

15.04.2024	רשימת אלומיניום	
	שדה בוקר- מבנה מגורים 'א'	052-3728002 ■ studio@ebed-arch.com ■ ebed-arch.com ■

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]